

4.0 BIJLAGEN

4.1. Begrippenlijst

Aanbouw	grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw;
Aansluiten bij	hetzelfde als, overeenkomstig;
Afgeknot	waarvan de top geacht wordt afgesneden te zijn door een al dan niet evenwijdig aan het grondvlak lopend plat vlak;
Afstemmen op	in overeenstemming brengen met;
Bebouwing	één of meerdere gebouwen en/of andere bouwwerken;
Bijgebouw	grondgebonden gebouw van één bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op het erf of kavel staat of aan een gevel van een gebouw maar niet direct toegankelijk vanuit dat gebouw; meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage;
Boeibord	opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;
Boerderij	gebouw of gebouwen op een erf met een (oorspronkelijke) agrarische functie en het daarbij behorende woonhuis;
Bouwblok	een door bebouwingsgrenzen omgeven horizontaal vlak;
Bouwlaag	verdieping van een gebouw;
Bouwwerk	elke constructie van enige omvang van hout, metaal, steen of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
Bungalow	woning waarvan alle vertrekken op de begane grond zijn gesitueerd;
Carport	afdak om een auto onder te stallen, meestal bij een woonhuis;
Compositie	ordering van de verschillende onderdelen van een bouwwerk of situering van een gebouw ten opzichte van de omringende bebouwing;
Contrasteren	een tegenstelling vormen;
Dak	overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak;
Dakkapel	klein uitspringend venster dat een hellend dakvlak onderbreekt;
Damwandprofiel	plaatmateriaal met omega-vormige profilering;
Detail	ontmoeting van verschillende bouwdelen, zoals gevel en dak of gevel en kozijn;
Detailering	wijze waarop details zijn ontworpen en uitgevoerd;
Detoneren	misstaan;
Ensemble	architectonische of stedenbouwkundige compositie van meerde panden;
Erf	al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt;
Erfafscheiding	fysieke scheiding rond een erf;
Erker	kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de gevel van een gebouw;

Gebouw	elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
Geleding	het onderling verbonden zijn van de diverse delen van een geheel;
Gevel	buitenmuur van een gebouw;
Gevelaanzicht	Hiermee worden de gevels bedoeld die gekeerd zijn naar het openbaar toegankelijk gebied. Deze gevels worden getoets. Gevels gekeerd naar niet openbaar toegankelijk gebied vallen onder het vergunningvrije bouwen.
Hoofdgebouw	een gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
Kap	een afdekking van verschillende vormen op een gebouw;
Kavel	grondstuk, kadastrale eenheid;
Kern	centrum, centraal gebied;
Laag	zie bouwlaag;
Lessenaardak	dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak;
Luifel	een uitgebouwd afdak, vaak boven een deur;
Maaiveld	bovenzijde van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;
Mansardekap	geknikte dakvorm met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken;
Massa	volume van een gebouw of bouwdeel;
Monument	alle beschermde, vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en als zodanig zijn aangewezen door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (RM) of door het college van Burgemeester en wethouders (GM en BGKP);
Nok	horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn (op het hoogste punt) van het dak;
Ondergeschikt	voert niet de boventoon;
Openbaar	voor iedereen toegankelijk;
Oriëntatie	de richting van een bouwwerk;
Overstek	bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel
Piramidedak	dak met vier hellende driehoekige vlakken, die in een punt in de nok samenkomen;
Plat dak	dak dat enkel en alleen uit één horizontaal vlak bestaat;
Plint	een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van een (reeks) gebouw(en);
Renovatie	vernieuwing;
Rooilijn	lijn die de grens aangeeft waarlangs maximaal gebouw mag worden;
Schilddak	dak, gevormd door twee driehoekige vlakken aan de smalle en twee trapeziumvormige aan de lange zijde;
Situering	de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving;
Uitbouw	aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit dat gebouw toegankelijk is, en ten dienste daarvan functioneert;
Verschijningsvorm	uiterlijke vormgeving van een bouwwerk;
Wederopbouw	herbouwing van (een gedeelte van) de stad na bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
Wolfeind	afgeschuinde kant aan de korte zijde van een dak;
Zadeldak	dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok samenkomen.