



- LEGENDA**
- Heester
 - Nieuwe boom
 - Bestaande boom (te handhaven)
 - Grasbetonsteen
 - Hagen
 - Plantvak/gazon
 - Betonstraatsteen oprijt
 - Tegels 30x30
 - Asphalt rijweg
 - Asphalt fietspad

Haag- Elaeagnus ebbingei (Olijfwig)
 - Groenblijvend
 - Bestand tegen zout

Wegconstructie:
 Fundering: min. 28 cm menggranulaat 0/31,5
 1e laag onderlaag: 7,0 cm AC 22 base OL-IB
 2e laag tussenlaag: 6,0 cm AC 22 bind TL-IB
 3e laag tussenlaag: 4,5 cm AC 16 bind TL-IB
 4e laag deklaag: 3,5 cm AC 11 surf DL-IB

Fietspadconstructie:
 Fundering: 30 cm menggranulaat 0/31,5 gewassen
 1e laag onderlaag: 7,0 cm AC 22 base OL-IB (min. 60% PR?)
 2e laag tussenlaag: 6,0 cm AC 22 bind TL-IB (min. 60% PR?)
 3e laag tussenlaag: (evt. EVA gemodificeerde bitumen?)
 4e laag deklaag: 4,5 cm AC 16 bind TL-IB (min. 60% PR?) (evt. EVA gemodificeerde bitumen?)
 5e laag: rode coating; Thermoflex 2000 Rood (van en door Possehl)

Definitief ontwerp

OPMERKINGEN | Meten in meters tenzij anders vermeld | Hoogtepunten in meters i.v.m. N.A.P. |

aanvraagnummer	1550	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag
aanvraagnummer	1550	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag

Project: Timmersveld 00
 Definitief ontwerp

Ontwerper: X
 Ontworpen: PV
 Openbare Ruimte en Omgeving
 Oplevering en Instandhouding

Scale: B.01